



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.11.2015р.

№ 05.03.02-03/ 49390

Плівка ПВХ

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3918

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

У будівництві. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія "ZHEJIANG MSD NEW MATERIAL CO." , Китай, No.11 HongQI Rd. China Warp Knitting
Scientific&Technical Park of Haining, ZheJiang, China

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Міруа", Україна, вул. Нововокзальна, 21, оф.3, (юр. адреса вул. Багговутівська 8/10, м. Київ-
04107) м. Київ - 03038, тел.: тел. 3315976, факс 5280779, e-mail: mirror-1@bigmir.net, www.mirror.ua , код
ЄДРПОУ: 32984313

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

згідно контракт на постачання

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ДСанПіН від
29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», "ПДК в повітрі робочої зони" № 4617-88, ДСП - 201-97
"Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендації по применению
полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве" М. 1992.; НРБУ - 97 „Норми
радіаційної безпеки". За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також за
результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в повітрі
робочої зони (ГДК), мг/м3 не більше: формальдегід - 0,5; дибутилфталат - 0,5; полівінілхлорид-6;
днізодецилфталат - 1,0; вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.
доб., мг/м3 не більше: формальдегід - 0,003; фенолу - 0,003; пил вінілацетат - 0,15; диоктилфталат - 0,02;
скловолокна - 0,15; Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не
повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см2.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника,
вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого
санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)