



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.10 2012р.

№ 05.03.02-03/ 97006

Плівка ПВХ

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3918

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД/артикул)

У будівництві. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Renolit Ag", "Pongs Textil", Німеччина,

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Міруа», Україна, вул. Нововокзальна, 21, оф. 3, (юр. адреса вул. Багговутівська 8/10, м. Київ-04107) м. Київ - 03038, код ЄДРПОУ: 32984313

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

згідно контракту на постачання

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СанПиН 6027 А -91 «Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели», «ПДК в воздухе рабочей зоны» № 4617-88, ДСП - 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», «Рекомендації по примененію полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве» М. 1992.; НРБУ - 97 «Норми радіаційної безпеки». За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також за результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в повітрі робочої зони (ГДК), мг/м³ не більше: формальдегід - 0,5; алюміній - 2; полівінілхлорид-6; діізодещилфталат - 1,0; вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб., мг/м³ не більше: формальдегід - 0,003; алюмінію оксид - 0,01; фенолу - 0,003; пил вінілацетат - 0,15; диоктилфталат - 0,02; скловолокна - 0,15; Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см².

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плівка ПВХ, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку